

4K60 Tri-Combo- Eingangskarte



- 4K bei 60p, 4:4:4, über einzelnes Kabel in voller Qualität
- Robustes modulares Design
- Ein DisplayPort 1.2-Anschluss
- Unterstützt bis zu 4K60p
- HDCP 1.4-konform
- EDID-Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen
- Automatische Eingangserfassung und -konfiguration
- Ein HDMI 2.0-Anschluss
- Unterstützt bis zu 4K60p
- HDCP 2.2-konform
- EDID-Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen
- Automatische Eingangserfassung und -konfiguration
- Vier 12G-SDI (BNC)-Anschlüsse
- Unterstützt bis zu 4x 1200p bei 60 oder 2x 4K bei 60p/UHD pro Karte (einzelnes Kabel)

Technische Daten**4K60 TRI-COMBO-EINGANGSKARTE**

Allgemeine technische Daten	
Anschlüsse	1x DP 1.2; 1x HDMI 2.0; 4x 12G-SDI (BNC)
Auflösung	Bis zu 2x 4096 x 2160 bei 60p im „8L“-Steckplatz
Farbtiefe	8 Bit; 10 Bit; 12 Bit (DL oder niedriger)
Farbsampling	HDMI 2.0: bis zu UHD bei 60p 4:4:4 8 Bit DP1.2: bis zu UHD bei 60p 4:4:4 10 Bit 12G-SDI: bis zu UHD bei 60p 4:2:2 10 Bit
HDCP	HDCP 2.2-konform auf HDMI HDCP 1.x-konform auf DisplayPort
Signalkapazität	HDMI: 600 MHz DisplayPort: 660 MHz

Generiert am: 17 May 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.